

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
(РГУ имени С.А. Есенина)

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной профсоюзной
организации работников
РГУ имени С.А. Есенина



Бассакога Т.В.

(Ф.И.О.)

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор



Александров А.И.

(подпись)

(Ф.И.О.)

2018 г.

Инструкция по охране труда

№ 34-2018

при работе с бензокосой

г. Рязань

1. Общие требования охраны труда.

1.1 К самостоятельной работе с бензокосой допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж.

1.2 Работник, при работе с бензокосой, обязан:

1.2.1 Выполнять только ту работу, которая ему поручена, при условии, что меры безопасности им хорошо усвоены..

1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

1.2.4 Соблюдать требования охраны труда.

1.2.5 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

1.2.7.Рекомендуется предоставлять бензокосу в пользование только тем людям, которые подтвердили наличие опыта в обращении с бензокосой.

1.3. Лицам в возрасте до 18 лет эксплуатировать бензокосу не разрешается.

1.4.Разрешается эксплуатировать бензокосу только если работник находится в хорошем физическом состоянии. Выполняйте все работы спокойно и тщательно. Пользователь несет ответственность за окружающих.

1.5.Запрещается использовать бензокосу при усталости или болезни.

1.6.Бензокоса предназначена только для выкашивания травы, прополки, обрезки кустов и т.п., запрещается использовать устройство для любых других целей, таких как подрезка живой изгороди, так как это может привести к травме.

1.7.Рабочая одежда должна быть функциональной и соответствующей выполняемым работам, т.е. должна быть в меру облегчающей. Не надевайте ювелирные украшения или одежду, которая может зацепиться за кусты или ветки.

1.8.Чтобы избежать травм головы, глаз, рук или ног, а также органов слуха, при эксплуатации бензокосы необходимо использовать защитное оборудование и защитную одежду.

Если существует риск падения предметов, обязательно надевайте защитный шлем. Защитный шлем необходимо проверять на регулярной основе на предмет повреждений, его следует заменять не позднее чем через 5 лет. Пользуйтесь только сертифицированными защитными шлемами.

Защитный щиток шлема (либо защитные очки) закрывает лицо от

разлетающихся камешков и мусора. Во время работы с бензокосой обязательно носите защитные очки или маску для органов зрения от травм.

Для защиты органов слуха используйте надлежащие устройства (наушники, беруши и пр.).

Рабочий комбинезон защищает от разлетающихся камешков и мусора.

Специальные перчатки из толстой кожи входят в перечень необходимого оборудования, при эксплуатации бензокосы их надлежит использовать в обязательном порядке.

При использовании бензокосы обязательно надевайте прочные ботинки с нескользящей подошвой. Они защитят от травм и обеспечат хорошую устойчивость при работе.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Убедитесь, что в радиусе 15 метров (50 футов) от места работы нет детей и других лиц, обратите также внимание на животных, которые находятся поблизости.

2.2. Перед началом работы обязательно проверяйте безопасность бензокосы для эксплуатации:

- проверьте безопасность режущего узла, свободу перемещения рычага управления и надлежащее функционирование блокиратора рычага управления.

- на холостом ходу режущий инструмент не должен вращаться. Если у вас возникают какие-либо сомнения, обратитесь к руководителю работ.

- убедитесь, что рукоятки чистые и сухие, и проверьте функционирование выключателя.

2.3. Пуск бензокосы следует выполнять согласно инструкциям:

- не используйте другие методы запуска двигателя!

- используйте бензокосу и инструменты только по назначению.

- двигатель бензокосы можно запускать только после полной сборки устройства.

- эксплуатация устройства допускается только после установки всех необходимых принадлежностей!

2.4. Перед пуском двигателя убедитесь, что режущий узел не касается твердых предметов, таких как ветки, камни и т.п., так как при пуске режущий узел начнет вращаться.

2.5. В случае возникновения любых проблем с двигателем его следует немедленно выключить.

2.6. В случае удара режущего инструмента о камень или другой твердый предмет немедленно выключите двигатель и осмотрите режущий узел.

2.7. Осматривайте режущий узел на предмет повреждений через непродолжительные отрезки времени (постукивание свидетельствует о наличии микротрещин).

2.8. Эксплуатируйте бензокосу только с надетым плечевым ремнем, который необходимо соответствующим образом отрегулировать до начала использования устройства. Чтобы не допустить переутомления при работе, очень важно подобрать надлежащую длину плечевого ремня в соответствии с ростом и комплекцией пользователя. Запрещается во время работы удерживать устройство только одной рукой.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Во время работы обязательно держите бензокосу двумя руками.

3.2. Обязательно проверяйте надежность опоры под ногами.

3.3. Эксплуатировать бензокосу так, чтобы не допускать вдыхания отработавших газов.

Запрещается включать двигатель в закрытых помещениях (риск отравления газами). Окись углерода - это газ без запаха!

3.4. При перерыве в работе или оставляя бензокосу без присмотра, выключайте двигатель, и кладите устройство в безопасное место, чтобы предотвратить для окружающих или повреждение самого устройства.

3.5. Не кладите горячую бензокосу на сухую траву или на горючие материалы.

3.6. Режущий узел должен быть оснащен соответствующим защитным кожухом.

3.7. Запрещается включать устройство без защитного кожуха!

Все защитные приспособления и ограждения, входящие в комплект поставки устройства, должны использоваться при эксплуатации.

3.8. Запрещается эксплуатировать двигатель с неисправным глушителем.

3.9. Выключать двигатель на время транспортировки.

При транспортировке на большие расстояния обязательно устанавливайте защитный кожух, входящий в комплект устройства.

При транспортировке на автотранспорте расположите бензокосу так, чтобы не допустить утечки топлива.

3.10. При перевозке бензокосы бензобак устройства должен быть пустым.

При разгрузке бензокосы с машины не бросайте двигатель на землю, так как это может привести к серьезному повреждению топливного бака.

3.11. За исключением экстренных случаев, не бросайте бензокосу на землю, так как это может стать причиной серьезного повреждения устройства.

3.12. Не забывайте поднимать устройство над землей при перемещении.

Волочить топливный бак по земле очень опасно, это может привести к его повреждению, утечке топлива и возможности возгорания.

3.13. Заправка топливом:

3.13.1. На время заправки выключайте двигатель, берегите его от открытого пламени и не курите.

3.13.2. Не допускайте попадания минеральных масел на кожу. Не вдыхайте пары топлива. Во время заправки обязательно надевайте защитные перчатки. Регулярно меняйте и чистите защитную одежду.

3.13.3. Не допускайте разлива топлива или масла, чтобы предотвратить загрязнение почвы (защита окружающей среды). Очищайте бензокосу немедленно после разлива топлива.

3.13.4. Не допускайте попадания топлива на одежду. Если на одежду попало топлива, следует незамедлительно переодеться (для предотвращения возгорания одежды).

3.13.5. Регулярно осматривайте крышку топливного бака, чтобы убедиться в надежности ее установки и отсутствия течи топлива.

3.13.6. Плотно затягивайте крышку топливного бака. Перед запуском двигателя отойдите в сторону (как минимум на 3 метра от места заправки). Запрещается заправлять топливо в закрытых помещениях. Пары топлива скапливаются у земли (опасность взрыва).

3.13.7. Перевозите и храните топливо только в сертифицированных канистрах.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.

4.1.2 Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

4.2 При возникновении пожара, задымлении:

4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01» (моб. 112) в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения.

4.2.2 Открыть запасные выходы из здания, отключить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.

4.2.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

4.2.4 Организовать встречу пожарной команды.

4.2.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.3 При несчастном случае:

4.3.1 Немедленно организовать первую доврачебную помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию, поставить в известность руководителя подразделения.

4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на

других лиц.

4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

При эксплуатации бензокосы может возникнуть неконтролируемая отдача.

4.4. Чтобы предотвратить отдачу, необходимо соблюдать следующие правила:

4.4.1 Использование для работы сегмента ножа от 12 до 2 часов представляет собой потенциальную опасность, особенно при использовании металлического режущего узла.

5. Требования охраны труда по окончанию работы.

5.1 Очистить от грязи и остатков травы бензокосу и дополнительные приспособления.

5.2 Разместить бензокосу и инструменты на хранение либо подготовить их к транспортировке.

5.3 Снять спецодежду, осмотреть, вычистить и убрать в специально отведенное место.

5.4 Необходимо тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом.

5.5 Об окончании работы и всех замечаниях, недостатках доложить непосредственному руководителю для принятия мер по их устранению.

Инструкцию разработал:

Начальник хозяйственного отдела



И.Е. Козловская

Согласовано:

Специалист по охране труда



И.Н. Елисеева

